УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "Теплоконтроль"
_____ О.В.Сильченко
"20" 12 2016 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию, выпускаемую ОАО "Теплоконтроль"
(цены без учёта упаковки)

с 01.01.2017г.

№ п/п		Наименование	за единицу без НДС	за единицу с НДС
1	**Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3-1** Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки 0-120°С;100-200°С;200-300°С;-25+75°С), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок.	ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.2,5**	7 430-00	8 767-40
2		ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.1,5**	7 790-00	9 192-20
3		ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.2,5**	8 570-00	10 112-60
4		ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.1,5**	8 980-00	10 596-40
5		ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.2,5**	9 060-00	10 690-80
6		ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.1,5**	9 490-00	11 198-20
7		ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.2,5**	10 830-00	12 779-40
8		ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.1,5**	11 340-00	13 381-20
9	**Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие штампованные ТКП-160Сг-М3** Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки 0-120°С;100-200°С;200-300°С;-25+75°С), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок.	ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.2,5**	7 430-00	8 767-40
10		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.1,5**	7 790-00	9 192-20
11		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.2,5**	8 570-00	10 112-60
12		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.1,5**	8 980-00	10 596-40
13		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.2,5**	9 060-00	10 690-80
14		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.1,5**	9 490-00	11 198-20
15		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.2,5**	10 830-00	12 779-40
16		ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.1,5**	11 340-00	13 381-20
17	**Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие литые ТКП-160Сг-М3** Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки 0-120°С;100-200°С;200-300°С;-25+75°С), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок.	ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.2,5**	7 580-00	8 944-40
18		ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м **кл.1,5**	7 930-00	9 357-40
19		ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.2,5**	8 730-00	10 301-40
20		ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м **кл.1,5**	9 140-00	10 785-20
21		ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.2,5**	9 230-00	10 891-40
22		ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) **кл.1,5**	9 670-00	11 410-60
23		ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.2,5**	11 030-00	13 015-40
24		ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) **кл.1,5**	11 550-00	13 629-00
25	**Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3 местные** (с пределами настройки 0-120°С;100-200°С; 200-300;-25+75°С).	ТКП-160Сг-М3 с радиальным расположением термобаллона **кл.2,5**	8 730-00	10 301-40
26		ТКП-160Сг-М3 с радиальным расположением термобаллона кл.**1,5**	9 140-00	10 785-20
27		ТКП-160Сг-М3 с осевым расположением термобаллона **кл.2,5**	8 730-00	10 301-40
28		ТКП-160Сг-М3 с осевым расположением термобаллона **кл.1,5**	9 140-00	10 785-20

29	**Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-60С** Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона (сталь 12Х18Н10Т(с пределами настройки 0-120°С;100-200°С;200-300;-25+75°С).	ТКП-60С с дл.кап. от 1,6 м до 10 м **кл.2,5**	2 040-00	2 407-20
30		ТКП-60С с дл.кап. от 1,6 м до 10 м **кл.1,5**	2 130-00	2 513-40
31	**Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-100С** Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона (с пределами настройки 0-120°С; 100-200°С;200-300;-25+75°С)	ТКП-100С длина кап. до 10,0 м **кл.2,5**	2 790-00	3 292-20
32		ТКП-100С длина кап. до 10,0 м **кл.1,5**	2 920-00	3 445-60
33		ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м **кл.2,5**	3 890-00	4 590-20
34		ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м **кл.1,5**	4 070-00	4 802-60
35	**Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-100Эк** Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления электрическими цепями нагревательных элементов или установок (с пределами настройки 0-120°С;100-200°С; 200-300°С;-25+75°С).	ТКП-100Эк дл.кап. до 10,0 м **кл.2,5**	3 450-00	4 071-00
36		ТКП-100Эк дл.кап. до 10,0 м **кл.1,5**	3 610-00	4 259-80
37		ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м **кл.2,5**	3 870-00	4 566-60
38		ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м **кл.1,5**	4 050-00	4 779-00
39	**Термометр газовый показывающий электроконтактный ТГП-100Эк-М** Предназначены для измерения температуры воды,масла и других неагрессивных жидкостей и правления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства. (с пределами настройки 0-100°С; 0-150°С; 0-200°С; 0-300°С;-25+75°С).	ТГП-100Эк дл.кап. до 10,0 м **кл.2,5**	3 450-00	4 071-00
40		ТГП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м **кл.2,5**	3 870-00	4 566-60
41	**Вид защитной оболочки капилляра А-медная для ТКП-160Сг-М3,ТКП-60С,ТКП-100С,ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М** (при заказе прибора с капилляром в медной оболочке - доплата за каждый метр капилляра)	**Капилляр в медной оболочке** (метраж по спецификации заказа)	41-00 за 1 м	48-38 за 1 м
42	**Термометр (термопреобразователь) электронный ТЭТ** Предназначен для измерения и регистрации в энергонезависимой памяти прибора температуры воды, масла и других сред, неагрессивных к материалу термобаллона датчика (12Х18Н10Т), и управления силовыми цепями от технологического оборудования.	ТЭТ (с термопреобразователем ТСП-50)	9 190-00	10 844-20
43	**Манометры манометрические показывающие электроконтактные ДМ- 1003Эк** Предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара и управлеия внешними электрическими цепями сигнализирующих устройств приборов.	ДМ-1003Эк	1 500-00	1 770-00
44	**Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ)** Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. Длина дистанционной связи 1,6м;2,5м;4,0м;6,0м;10м. Пределы настройки 0-40°С; 20-60°С; 40-80°С; 60-100°С; 80-120°С;100-140°С;120-160°С;140-180°С.	**РТ-ДО(ДЗ) DN-15 СЧ-20**	20 800-00	24 544-00
45		РТ-ДО(ДЗ) DN-25 СЧ-20	23 620-00	27 871-60
46		РТ-ДО(ДЗ) DN-40 СЧ-20	26 300-00	31 034-00
47		РТ-ДО(ДЗ) DN-50 СЧ-20	33 780-00	39 860-40
48		РТ-ДО(ДЗ) DN-80 СЧ-20	43 470-00	51 294-60
49		**РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.20Л**	46 220-00	54 539-60
50		РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.20Л	49 480-00	58 386-40
51		РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.20Л	52 820-00	62 327-60
52		РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.20Л	66 690-00	78 694-20
53		РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.20Л	78 310-00	92 405-80
54		**РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.12Х18Н10Т**	76 950-00	90 801-00
55		РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.12Х18Н10Т	82 480-00	97 326-40
56		РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.12Х18Н10Т	87 930-00	103 757-40
57		РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.12Х18Н10Т	111 130-00	131 133-40
58		РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.12Х18Н10Т	130 480-00	153 966-40

59	**Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ)** Регуляторы температуры пилотного типа РТС-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. Длина дистанционной связи 1,6м;2,5м;4,0м;6,0м;10м. Пределы настройки 0-100°С;100-200°С	**РТС DN-15 СЧ-20**	25 570-00	30 172-60
60		РТС DN-20 СЧ-20	26 210-00	30 927-80
61		РТС DN-25 СЧ-20	27 460-00	32 402-80
62		РТС DN-32 СЧ-20	29 220-00	34 479-60
63		РТС DN-40 СЧ-20	30 190-00	35 624-20
64		РТС DN-50 СЧ-20	36 410-00	42 963-80
65		РТС DN-65 СЧ-20	44 110-00	52 049-80
66		РТС DN-80 СЧ-20	45 580-00	53 784-40
67		РТС DN-100 СЧ-20	59 180-00	69 832-40
68		РТС DN-125 СЧ-20	74 320-00	87 697-60
69		РТС DN-150 СЧ-20	80 600-00	95 108-00
70		**РТС DN-15 ст.20Л**	54 620-00	64 451-60
71		РТС DN-20 ст.20Л	55 930-00	65 997-40
72		РТС DN-25 ст.20Л	56 720-00	66 929-60
73		РТС DN-32 ст.20Л	62 990-00	74 328-20
74		РТС DN-40 ст.20Л	66 060-00	77 950-80
75		РТС DN-50 ст.20Л	75 730-00	89 361-40
76		РТС DN-65 ст.20Л	83 500-00	98 530-00
77		РТС DN-80 ст.20Л	86 150-00	101 657-00
78		РТС DN-100 ст.20Л	134 620-00	158 851-60
79		РТС DN-125 ст.20Л	181 450-00	214 111-00
80		РТС DN-150 ст.20Л	197 570-00	233 132-60
81		**РТС DN-15 ст. 12Х18Н10Т**	91 050-00	107 439-00
82		РТС DN-20 ст. 12Х18Н10Т	93 230-00	110 011-40
83		РТС DN-25 ст. 12Х18Н10Т	94 520-00	111 533-60
84		РТС DN-32 ст. 12Х18Н10Т	105 010-00	123 911-80
85		РТС DN-40 ст. 12Х18Н10Т	110 080-00	129 894-40
86		РТС DN-50 ст. 12Х18Н10Т	126 220-00	148 939-60
87		РТС DN-65 ст. 12Х18Н10Т	139 140-00	164 185-20
88		РТС DN-80 ст. 12Х18Н10Т	143 600-00	169 448-00
89		РТС DN-100 ст. 12Х18Н10Т	224 370-00	264 756-60
90		РТС DN-125 ст. 12Х18Н10Т	302 430-00	356 867-40
91		РТС DN-150 ст. 12Х18Н10Т	329 290-00	388 562-20
92	**Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТ-ТС** Предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых,коммунальных и промышленных установок.Типовое применение:открытые системы горячего водоснабжения и отопления, двигателей газомотокомпрессоров,теплообменников. Фиксированная температура настройки,°С: 35;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95 .	РТ-ТС DN-25	19 400-00	22 892-00
93		РТ-ТС DN-32	20 090-00	23 706-20
94		РТ-ТС DN-40	20 770-00	24 508-60
95		РТ-ТС DN-50	29 200-00	34 456-00
96		РТ-ТС DN-80	37 280-00	43 990-40
97	**Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2** Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.Длина дистанционной связи,м:2,5;4,0;6,0;10.	**2РТ2-ДО DN-15 KN=0,25;0,4;0,6;1,0;1,6;2,5**	107 720-00	127 109-60
98		2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-15 KN=0,25;0,4;0,6;1,0;1,6;2,5	49 810-00	58 775-80
99		2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-32 KN=4,0;6,0;10	64 980-00	76 676-40
100		2РТ-ДЗ DN-50 KN=16,0;25,0	109 330-00	129 009-40
101		2РТ-ДЗ DN-65 KN=40,0	129 030-00	152 255-40
102	**Тягорегулятор РТ-2Т** Предназначен для регулирования притока воздуха в топочное пространство твёрдотопливных отопительных водогрейных котлов мощностью до 30 кВт с целью поддержания температуры воды на выходе на уровне,задаваемом вручную,по шкале регулятора.	РТ-2Т	4 160-00	4 908-80
103	**Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТПД** Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок,газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Пределы настройки,°С: 35- 60; 60-85; 85-110 .	РТПД-65	98 090-00	115 746-20
104		РТПД-80	116 450-00	137 411-00
105		РТПД-100	147 380-00	173 908-40
106		РТПД-125	232 050-00	273 819-00
107		РТПД-150	279 500-00	329 810-00
108	**Регуляторы температуры РТП-М** Регуляторы температуры трехходовые прямого действия недистанционные РТП предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания. Фиксированная температура настройки,°С: 35;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95 .	РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из бронзы	54 790-00	64 652-20
109		РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из алюминия	35 910-00	42 373-80
110		РТП-80М с ТД8М корпусные детали из бронзы	68 780-00	81 160-40
111		РТП-100М сТД8М корпусные детали из бронзы	100 090-00	118 106-20
112		РТП-125М с ТД8М корпусные детали из бронзы	122 310-00	144 325-80
113		РТП-150М с ТД8Мкорпусные детали из бронзы	162 040-00	191 207-20

114	**Регуляторы температуры трехходовые РТП-32-2М** Предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Фиксированная температура настройки,°С: 35;45;50;55;60;65;70;75;80; 85;90;95 .	РТП-32-2М	12 630-00	14 903-40
115		РТП-Т-32-2М	11 480-00	13 546-40
116		РТП-32 "Урал"	11 480-00	13 546-40
117	**Терморегуляторы трехходовые РТП 32-65 / РТП 50-70** Предназначены для автоматического регулирования температуры масла в системе смазки дизелей типа М50 / М3,М4,М7.	РТП 32-65	25 320-00	29 877-60
118		РТП 50-70	29 140-00	34 385-20
119		Термосистема Т-65	19 860-00	23 434-80
120		Термосистема Т-70	19 970-00	23 564-60
121	**Регуляторы температуры РТЦГВ** Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. Фиксированная температура настройки,°С:50;60;75.	РТЦГВ DN-20	8 750-00	10 325-00
122		РТЦГВ DN-25	8 770-00	10 348-60
123		РТЦГВ DN-32	9 050-00	10 679-00
124	**Регулятор температуры РТПП**	РТПП	18 020-00	21 263-60
125	**Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2** Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин.	ГИВ6-М2-1 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300)	105 060-00	123 970-80
126		ГИВ6-М2-2 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150)	94 270-00	111 238-60
127		ГИВ6-М2-3 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300)	101 460-00	119 722-80
128		ГИВ6-М2-4 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150)	87 030-00	102 695-40
129		ГИВ6-М2-5 (пресс-бачок,ТД-150)	72 570-00	85 632-60
130		ГИВ6-М2-6 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300)	130 330-00	153 789-40
131		ГИВ6-М2-7 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150)	115 920-00	136 785-60
132		Манометр самопишущий ДМ-2001	19 560-00	23 080-80
133	**Гидравлические измерители веса ГИВ-1Э** Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин.	ГИВ-1Э (кабель датчика 15 м; кабели соединительные 3х10=30 м)	109 810-00	129 575-80
134	**Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР-НО** Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.	**РД (РР) DN-25 СЧ-20 KN=2,5;4;6,3;10**	28 050-00	33 099-00
135		РД (РР) DN-32 СЧ-20 KN=4;6,3;10;16	29 140-00	34 385-20
136		РД (РР) DN-40 СЧ-20 KN=6,3;10;16;25	29 590-00	34 916-20
137		РД (РР) DN-50 СЧ-20 KN=10;16;25;40	31 520-00	37 193-60
138		РД (РР) DN-65 СЧ-20 KN=16;25;40	35 990-00	42 468-20
139		РД (РР) DN-65 СЧ-20 **KN=60**	**спец.заказ**	
140		РД (РР) DN-80 СЧ-20 KN=25;40;60	40 110-00	47 329-80
141		РД (РР) DN-80 СЧ-20 KN**=100**	**спец.заказ**	
142		РД (РР) DN-100 СЧ-20 KN=40;60;100	44 650-00	52 687-00
143		РД (РР) DN-100 СЧ-20 **KN=160**	**спец.заказ**	
144		РД (РР) DN-125 СЧ-20 KN=60;100;160	95 090-00	112 206-20
145		РД (РР) DN-150 СЧ-20 KN=100;160;250	101 450-00	119 711-00
146		**РД (РР) DN-25 ВЧ-40 KN=2,5;4;6,3;10**	35 060-00	41 370-80
147		РД (РР) DN-32 ВЧ-40 KN=4;6,3;10;16	36 430-00	42 987-40
148		РД (РР) DN-40 ВЧ-40 KN=6,3;10;16;25	36 990-00	43 648-20
149		РД (РР) DN-50 ВЧ-40 KN=10;16;25;40	39 400-00	46 492-00
150		РД (РР) DN-65 ВЧ-40 KN=16;25;40	44 990-00	53 088-20
151		РД (РР) DN-65 ВЧ-40 **KN=60**	**спец.заказ**	
152		РД (РР) DN-80 ВЧ-40 KN=25;40;60	50 140-00	59 165-20
153		РД (РР) DN-80 ВЧ-40 **KN=100**	**спец.заказ**	
154		РД (РР) DN-100 ВЧ-40 KN=40;60;100	55 810-00	65 855-80
155		РД (РР) DN-100 ВЧ-40 **KN=160**	**спец.заказ**	
156		РД (РР) DN-125 ВЧ-40 KN=60;100;160	118 860-00	140 254-80
157		РД (РР) DN-150 ВЧ-40 KN=100;160;250	126 810-00	149 635-80
158		**РД (РР) DN-25 ст.20Л KN=2,5;4;6,3;10**	67 050-00	79 119-00
159		РД (РР) DN-32 ст.20Л KN=4;6,3;10;16	68 480-00	80 806-40
160		РД (РР) DN-40 ст.20Л KN=6,3;10;16;25	70 680-00	83 402-40
161		РД (РР) DN-50 ст.20Л KN=10;16;25;40	77 510-00	91 461-80
162		РД (РР) DN-65 ст.20Л KN=16;25;40	88 640-00	104 595-20
163		РД (РР) DN-65 ст.20Л **KN=60**	**спец.заказ**	
164		РД (РР) DN-80 ст.20Л KN=25;40;60	96 390-00	113 740-20
165		РД (РР) DN-80 ст.20Л **KN=100**	**спец.заказ**	
166		РД (РР) DN-100 ст.20Л KN=40;60;100	108 100-00	127 558-00
167		РД (РР) DN-100 ст.20Л **KN=160**	**спец.заказ**	
168		РД (РР) DN-125 ст.20Л KN=60;100;160	127 780-00	150 780-40
169		РД (РР) DN-150 ст.20Л KN=100;160;250	147 420-00	173 955-60

170	**Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР-НО** Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.	**РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т KN=2,5;4;6,3;10**	105 270-00	124 218-60
171		РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т KN=4;6,3;10;16	107 510-00	126 861-80
172		РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т KN=6,3;10;16;25	110 950-00	130 921-00
173		РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т KN=10;16;25;40	121 880-00	143 818-40
174		РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т KN=16;25;40	142 200-00	167 796-00
175		РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т **KN=60**	**спец.заказ**	
176		РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т KN=25;40;60	156 430-00	184 587-40
177		РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т **KN=100**	**спец.заказ**	
178		РД (РР) DN-100 ст. 12Х18Н10Т KN=40;60;100	175 530-00	207 125-40
179		РД (РР) DN-100 ст. 12Х18Н10Т **KN=160**	**спец.заказ**	
180		РД (РР) DN-125 ст. 12Х18Н10Т KN=60;100;160	215 430-00	254 207-40
181		РД (РР) DN-150 ст. 12Х18Н10Т KN=100;160;250	223 410-00	263 623-80
182	**Водяной затвор для регуляторов РР и РД** Применяется для сред с температурой более 90°С	Водяной затвор сниц 304 561 013	2 900-00	3 422-00
183	**Регуляторы давления РДПД-НО(НЗ) и перепада давления прямого действия РПДПД** Предназначены для автомат.поддержания заданного давления или перепада давления жидких,газо-и парообразных сред. Пределы настройки: (0,025-0,63),(0,4-1,0).	РДПД (РПДПД) DN-15 СЧ-20 **KN=1,0;1,6;2,5**	26 250-00	30 975-00
184		РДПД (РПДПД) DN-25 СЧ-20 **KN=2,5;4,0;6,3**	27 630-00	32 603-40
185		РДПД (РПДПД) DN-15 ст.20Л **KN=1,0;1,6;2,5**	52 830-00	62 339-40
186		РДПД (РПДПД) DN-25 ст.20Л **KN=2,5;4,0;6,3**	60 130-00	70 953-40
187		РДПД (РПДПД) DN-15 ст.12Х18Н10Т **KN=1,0;1,6;2,5**	88 010-00	103 851-80
188		РДПД (РПДПД) DN-25 ст.12Х18Н10Т **KN=2,5;4,0;6,3**	100 180-00	118 212-40
189	**Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО** Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.	**РДС(РПДС) DN-15 СЧ-20**	28 940-00	34 149-20
190		РДС(РПДС) DN-20 СЧ-20	29 380-00	34 668-40
191		РДС(РПДС) DN-25 СЧ-20	29 660-00	34 998-80
192		РДС(РПДС) DN-32 СЧ-20	31 890-00	37 630-20
193		РДС(РПДС) DN-40 СЧ-20	32 940-00	38 869-20
194		РДС(РПДС) DN-50 СЧ-20	37 630-00	44 403-40
195		РДС(РПДС) DN-65 СЧ-20	45 710-00	53 937-80
196		РДС(РПДС) DN-80 СЧ-20	47 370-00	55 896-60
197		РДС(РПДС) DN-100 СЧ-20	63 950-00	75 461-00
198		РДС(РПДС) DN-125 СЧ-20	82 770-00	97 668-60
199		РДС(РПДС) DN-150 СЧ-20	88 420-00	104 335-60
200		**РДС(РПДС) DN-15 ст.20Л**	55 470-00	65 454-60
201		РДС(РПДС) DN-20 ст.20Л	58 560-00	69 100-80
202		РДС(РПДС) DN-25 ст.20Л	63 140-00	74 505-20
203		РДС(РПДС) DN-32 ст.20Л	66 130-00	78 033-40
204		РДС(РПДС) DN-40 ст.20Л	67 540-00	79 697-20
205		РДС(РПДС) DN-50 ст.20Л	76 780-00	90 600-40
206		РДС(РПДС) DN-65 ст.20Л	83 520-00	98 553-60
207		РДС(РПДС) DN-80 ст.20Л	92 410-00	109 043-80
208		РДС(РПДС) DN-100 ст.20Л	105 750-00	124 785-00
209		РДС(РПДС) DN-125 ст.20Л	141 760-00	167 276-80
210		РДС(РПДС) DN-150 ст.20Л	157 430-00	185 767-40
211		**РДС(РПДС) DN-15 ст.12Х18Н10Т**	92 410-00	109 043-80
212		РДС(РПДС) DN-20 ст.12Х18Н10Т	97 590-00	115 156-20
213		РДС(РПДС) DN-25 ст.12Х18Н10Т	105 190-00	124 124-20
214		РДС(РПДС) DN-32 ст.12Х18Н10Т	110 080-00	129 894-40
215		РДС(РПДС) DN-40 ст.12Х18Н10Т	112 550-00	132 809-00
216		РДС(РПДС) DN-50 ст.12Х18Н10Т	127 930-00	150 957-40
217		РДС(РПДС) DN-65 ст.12Х18Н10Т	139 130-00	164 173-40
218		РДС(РПДС) DN-80 ст.12Х18Н10Т	153 970-00	181 684-60
219		РДС(РПДС) DN-100 ст.12Х18Н10Т	176 130-00	207 833-40
220		РДС(РПДС) DN-125 ст.12Х18Н10Т	236 220-00	278 739-60
221		РДС(РПДС) DN-150 ст.12Х18Н10Т	262 350-00	309 573-00
222	**Датчики температуры ТДМ** Применяются в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термоклапанах, термореле. Фиксированная температура настройки,°С: 35;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95 .	ТД-5М	1 870-00	2 206-60
223		ТД-6М	1 910-00	2 253-80
224		ТД-7М	2 300-00	2 714-00
225		ТД-8М	3 530-00	4 165-40

226	**Контейнер жидкостный КЖ-302** Предназначен для хранения и транспортирования под давлением не более 30 МПа проб, отобранных из нефтяных скважин при их исследовании или проверке.	КЖ-302	37 050-00	43 719-00
227	**Клапаны терморегулирующие ТРК** Предназначены для регулирования темпер. в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуляционном трубопроводе систем горячего водоснабжения.	ТРК	5 800-00	6 844-00
228		ТРК-1М ст.12Х18Н10Т	6 260-00	7 386-80
229	**Фильтры чугунные фланцевые с магнитным вкладышем** Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры.	Фильтр-грязевик DN 15 с магнитом	Цена договорная	
230		Фильтр-грязевик DN 20 с магнитом	Цена договорная	
231		Фильтр-грязевик DN 25 с магнитом	Цена договорная	
232		Фильтр-грязевик DN 32 с магнитом	Цена договорная	
233		Фильтр-грязевик DN 40 с магнитом	Цена договорная	
234		Фильтр-грязевик DN 50 с магнитом	Цена договорная	
235		Фильтр-грязевик DN 65 с магнитом	Цена договорная	
236		Фильтр-грязевик DN 80 с магнитом	Цена договорная	
237		Фильтр-грязевик DN 100 с магнитом	Цена договорная	
238		Фильтр-грязевик DN 125 с магнитом	Цена договорная	
239		Фильтр-грязевик DN 150 с магнитом	Цена договорная	
240	**Фильтры чугунные фланцевые** Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры.	Фильтр-грязевик DN 15	Цена договорная	
241		Фильтр-грязевик DN 20	Цена договорная	
242		Фильтр-грязевик DN 25	Цена договорная	
243		Фильтр-грязевик DN 32	Цена договорная	
244		Фильтр-грязевик DN 40	Цена договорная	
245		Фильтр-грязевик DN 50	Цена договорная	
246		Фильтр-грязевик DN 65	Цена договорная	
247		Фильтр-грязевик DN 80	Цена договорная	
248		Фильтр-грязевик DN 100	Цена договорная	
249		Фильтр-грязевик DN 125	Цена договорная	
250		Фильтр-грязевик DN 150	Цена договорная	
251	**Фильтры стальные фланцевые** Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры.	Фильтр-грязевик DN 15	Цена договорная	
252		Фильтр-грязевик DN 20	Цена договорная	
253		Фильтр-грязевик DN 25	Цена договорная	
254		Фильтр-грязевик DN 32	Цена договорная	
255		Фильтр-грязевик DN 40	Цена договорная	
256		Фильтр-грязевик DN 50	Цена договорная	
257		Фильтр-грязевик DN 65	Цена договорная	
258		Фильтр-грязевик DN 80	Цена договорная	
259		Фильтр-грязевик DN 100	Цена договорная	
260		Фильтр-грязевик DN 125	Цена договорная	
261		Фильтр-грязевик DN 150	Цена договорная	
262	**Фланцы стальные плоские приварные Тип 01 исп.В**	Фланец 1-15-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
263		Фланец 1-20-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
264		Фланец 1-25-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
265		Фланец 1-32-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
266		Фланец 1-40-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
267		Фланец 1-50-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
268		Фланец 1-65-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
269		Фланец 1-80-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
270		Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
271		Фланец 1-125-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	
272		Фланец 1-150-16 ст.20 ГОСТ33259-2015	Цена договорная	

273	**Комплекты монтажных частей для двухходовой трубопроводной арматуры** Применяются для следующих приборов: Фильтры ; регуляторы РРД,РТДО(ДЗ);РТС,РДС,РПДС; РТ-ТС,КР-1.	Комплект монтажных частей DN-15 СНИЦ.305 651.002(фланцы из ст.20)	Цена договорная
274		Комплект монтажных частей DN-20 СНИЦ.305 651.002-01(фланцы из ст.20)	Цена договорная
275		Комплект монтажных частей DN-25 СНИЦ.305 651.002-02(фланцы из ст.20)	Цена договорная
276		Комплект монтажных частей DN-32 СНИЦ.305 651.002-03(фланцы из ст.20)	Цена договорная
277		Комплект монтажных частей DN-40 СНИЦ.305 651.002-04(фланцы из ст.20)	Цена договорная
278		Комплект монтажных частей DN-50 СНИЦ.305 651.002-05(фланцы из ст.20)	Цена договорная
279		Комплект монтажных частей DN-65 СНИЦ.305 651.002-06(фланцы из ст.20)	Цена договорная
280		Комплект монтажных частей DN-80 СНИЦ.305 651.002-07(фланцы из ст.20)	Цена договорная
281		Комплект монтажных частей DN-100 СНИЦ.305 651.002-08(фланцы из ст.20)	Цена договорная
282		Комплект монтажных частей DN-125 СНИЦ.305 651.002-09(фланцы из ст.20)	Цена договорная
283		Комплект монтажных частей DN-150 СНИЦ.305 651.002-10(фланцы из ст.20)	Цена договорная
284	**Комплекты монтажных частей для трехходовой трубопроводной арматуры** Применяются для следующих приборов: регуляторы РТ-ТС,КР-1ТР	Комплект монтажных частей DN-25 СНИЦ.305 651.002-02(фланцы из ст.20)	Цена договорная
285		Комплект монтажных частей DN-32 СНИЦ.305 651.002-03(фланцы из ст.20)	Цена договорная
286		Комплект монтажных частей DN-40 СНИЦ.305 651.002-04(фланцы из ст.20)	Цена договорная
287		Комплект монтажных частей DN-50 СНИЦ.305 651.002-05(фланцы из ст.20)	Цена договорная
288		Комплект монтажных частей DN-65 СНИЦ.305 651.002-06(фланцы из ст.20)	Цена договорная
289		Комплект монтажных частей DN-80 СНИЦ.305 651.002-07(фланцы из ст.20)	Цена договорная

Начальник ОЭиМТ
ОАО "Теплоконтроль" _____ / В.А. Терешкова /

Согласовано:
Гл.конструктор _____ / И.С.Евсеев /

Начальник ОМ _____ /А.В.Владимирова/